



製品取付時

単位：mm




■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$	排気	2.3	13	52	0.48
	給気	2.5	14	50	

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス (SUS304)	M4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]




注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

■付属品

取付ねじ……………2本(短), 2本(長)

パッキン…2本



名 称				品 番	
ステンレス製 薄壁用カクピタフード (着脱ガラリ付)				VB-JTG100S	
作成年月日	'16.02.04	尺 度	図 面	VED1101	改訂NO
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					

サイズA4