

■通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.59$
($r/d = 3$)	(直管相当長約1.2m)

■消音性能 (参考値)


音源55dB時の音響減衰量

直管1m	: 約12dB
直管3m以上	: 約19dB



■断熱性能

熱貫流率	: $1.70 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
------	---------------------------------------

■抵抗損失曲線



単位: mm



A部拡大図

■使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10kPa以下
チューブ内温度	: 65°C 以下
(注) 80°C の気体が一時的(1時間程度)にチューブ内を通過しても異常はありませんが、連続して流すことは避けてください。	

■構成表

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩: ライトグリーン
2	発泡ポリエチレン	各厚み: $t = 4$
3	ポリプロピレン	
4	ポリプロピレン不織布	抗菌・消臭加工品

(注) この断熱チューブは住宅の換気用としてお使いください。

名称		品番	
抗菌・消臭断熱チューブ (φ50)		VB-KS0510V	
作成年月日	07.03.13	尺度図面	改訂NO. 3
改訂年月日	13.07.08	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			