

■通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.33$
( $r/d = 3$ )	(直管相当長約 2.0 m)

■消音性能 (参考値)


音源 55 dB 時での音響減衰量

直管 1 m	: 約 8 dB
直管 3 m 以上	: 約 17 dB



■断熱性能

熱貫流率	: $1.43 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
------	---------------------------------------

■抵抗損失曲線



単位: mm



A部拡大図

■使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa 以下
チューブ内温度	: $65^{\circ}\text{C}$ 以下
(注) $80^{\circ}\text{C}$ の気体が一時的 (1 時間程度) にチューブ内を通過しても異常はありませんが、連続して流すことは避けてください。	

■構成表

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩: ライトグリーン
2	発泡ポリエチレン	各厚み: $t = 4$
3	ポリプロピレン	
4	ポリプロピレン不織布	抗菌・消臭加工品

(注) この断熱チューブは住宅の換気用としてお使いください。

名称		品番	
抗菌・消臭断熱チューブ (φ150)		VB-KS1510V	
作成年月日	07.03.13	尺度図面	改訂NO. 3
改訂年月日	13.07.08	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			